

KU式簡易脱線リライバー

[KU-TK-16型]

[保守作業車&車両兼用]

特 徴

KU式簡易脱線リライバーは、保守作業車&車両の脱線時に簡単で威力を発揮します！
取り付けは簡単です。保守作業車は、他の車両で牽引します。
車両の場合は、脱線車両のモーターカットを行い、他の車両で牽引します。
耐軸重は、16ton です。

仕 様

耐軸重	16ton
本体左右	1組
固定ピン	2本
ガイドレール	1組
安定板	2枚



ユニバーサル機器株式会社

大阪府茨木市宮島3-2-15
TEL 072-632-7171
fax 072-632-9009

復旧例 1

プlassーマルタイ08型

2軸脱線

リライバー装着 4分

牽引車連結&復旧 10分

2軸脱線



リライバー装着



牽引車連結



復旧1軸目



操作説明

- 1 リライバーは、脱線車両の前部レール上に跨座します。
- 2 リライバーのベース部は、必ず安定させ荷重で傾かないようにしてください。
- 3 リライバーの浮き上がり防止ボルトは、線路下部を介して取付けます。
- 4 リライバーの先端固ボルトを軽く締め付けます。
- 5 補助レールを必要とする場合は、リライバーに取付けます。
- 6 救援作業車等で脱線車両を牽引します。

復旧例2

手動牽引機による復旧例

EC車両



軌道車



EC車両自走復旧



特別付属品

手動牽引機&レールクランプ、その他構成品

収納ケース 一式

リライバー特許申請中