

## KU式架線作業用塔車

[KU-TWC-T型]

### 特 徴

本塔車は、トロリー線の張替え用です。  
上部には、スライド&固定の作業台をそなえています。  
下部は、架線張り替え材料&工具を積載できます。  
本塔車は、回転警告灯、照明灯&作業用コンセンを有しています。  
搭載発電機は、防音型インバーター方式です。

### 仕 様

全長	約 5,000mm
全幅	約 2,130mm
全高	約 2,947mm
ゲージ	1,435mm/1,067mm
連結器	前後
ブレーキ	フートブレーキ
安全柵高さ	約 1,000mm
出入り口	左右各一ヶ所
照明	4 個所

### 車体構造

オープンタイプブース  
部品落下防止機構



ユニバーサル機器株式会社

大阪府茨木市宮島3-2-15

TEL 072-632-7171

f a x 072-632-9009

## 車体構造

オープンタイプブース  
部品落下防止機構  
移動式作業台×2シンクタイプ  
作業台寸法W250mm×H50mm×D3800mm  
作業台移動距離±150mm  
移動車輪径50mm  
ピンレバー固定方式  
牽引連結器×前後2カ所  
足踏みブレーキ

## 照明機器

インバーター式蛍光灯40W×4灯  
耐防水×耐衝撃タイプ  
コンセント×4カ所  
供給電源 100V/60Hz  
電源 インバーター方式×900W

## 架線用ローラー

錨付1600mm×2カ所  
絶縁軸受方式  
廻り止め防止機構付

作業台&照明機器



作業台移動機構



## 安全機能

反射板×前後4カ所  
緩衝器×前後4カ所  
回転警告灯×2カ所(黄色)  
排障器×4カ所  
油除け×4カ所

連結器&排障器



## 付属品

連結棒×1m 2本  
連結棒×2m 2本  
連結棒×3m 2本  
絶縁ローラー回転止めピン×4本